

FDV

# FDV Garasjeport



## 1. PRODUKTBEKRIVELSE

Leddport for garasjer. Se ordre for ytterligere beskrivelse av ditt produkt; styring, dimensjoner, farger og andre opplysninger.

Motor:	
Dimensjon:	
Høyde:	
Farge:	
Fjær og vaier:	Stål og galvanisert
Skruer og festemateriell:	Stål el. forsinket
Tetningslist:	Myk termoplastisk EPDM
Overflate dørblad/forsterkninger:	Varmgalvanisert stål, primer og polyesterlakk/PVC film
Isolasjon:	Polyurethan (PUR)
Vindu:	Herdet glass, enkelt eller isolert
Sprosser:	Hard PVC
Topp og bunnprofil.	Aluminium

FDV

# FDV Garasjeport



## 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### **Standard bruk:**

Garasjeporten skal monteres som beskrevet i monteringsveiledningen, og skal kun brukes som dør for innkjøringsåpning i garasjer.

### **Rengjøring og ettersyn:**

Porten bør vaskes/spyles 2 ganger i året. Dersom du bor i umiddelbar nærhet til sjø, bør dette gjøres hver måned.

Riper i lakk bør males over for å unngå rustflekker. Kontakt leverandør om lakk.

Muttere og skruer bør sjekkes minst 1 gang pr. år.

Ved motordrift bør portens balanse sjekkes 1 gang pr. år og etterjusteres.

Vaier bør kontrolleres og byttes ut ved tegn til oppflising eller slitasje.

Lager, trinser, fjærer, bunnbrakett og andre bevegelige deler bør oljes av og til.

Bruk egnet tynnflytende smøreolje på sprayboks, for eksempel WD-40 Specialist Silicone Lubricant. Spray på og tørk av overflødig olje.

Ved tegn til defekte deler eller annet som gjør at porten ikke går som den burde; kontakt forhandler.

# FDV Garasjeport

Ved aktivisering av fallsikring i forbindelse med fjær- eller vaierbrudd, må også fallsikring og sideskinner kontrolleres/eventuelt utskiftes samtidig. Det anbefales å la profesjonell installatør kontrollere porten i slike tilfeller.

NB! Husk å alltid spenne ned fjærene før utskifting av deler.

Ta vare på monteringsanvisningen.

Vedlikehold portåpner: Se manual for denne

## 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

### Garanti og vilkår

Hovedkonstruksjon: 5 år ved normal bruk, slitedeler 2 år. Se salgs og leveringsbetingelser.

### Renholdsvennlighet

Porten bør vaskes/spyles 2 ganger i året. Dersom du bor i umiddelbar nærhet til sjø, bør dette gjøres hver måned. Porten kan vaskes med såpe og vann.

### Øvrige opplysninger

Ved brann kan det utvikles helseskadelige gasser. Isolerte porter inneholder polystyren, som kan avgi kullos ved ufullstendig forbrenning.

## 4. TEKNISK SERVICE

**Produsent/importør:** HD Solskjerming AS

**Postadresse:** Årøsetervegen 10

**Postnr. og poststed:** 6422 Molde

**Telefon:** 91150200

**E-post:** post@hdsol.no

**Internett:** <https://hdsolskjerming.no/>